

UAB „PASAULIO OPTIKA“
KOMPENSUOJAMŲ KLAUSOS APARATŲ KATALOGAS
SUAUGUSIEMS

GAMINTOJAI:



REGISTRACIJA: www.optikospasaulis.lt arba +370 681 77774

ALYTUS ANYKŠČIAI BIRŽAI DRUSKININKAI ELEKTRĖNAI GARGŽDAI IGNALINA JONAVA JONIŠKIS JURBARKAS KAUNAS KĖDAINIAI KELMĖ KLAIPĖDA KRETINGA
KUPIŠKIS KURŠĖNAI MAŽEIKIAI MARIJAMPOLĖ MOLĖTAI PANEVĖŽYS PASVALYS PAKRUOJIS PLUNGĖ RADVILIŠKIS RASEINIAI ROKIŠKIS SKUODAS ŠIAULIAI
ŠILALĖ ŠILUTĖ TAURAGĖ TELŠIAI UKMERGĖ UTENA VARĖNA VILKAVIŠKIS VILNIUS VISAGINAS ZARASAI

Šiame kataloge papildyme pateikiami klausos aparatų modeliai, kuriems taikoma pilna arba dalinė kompensacija. Įrenginiai suskirstyti ortopedijos techninių priemonių tipų grupės. Kiekvienas modelis atitinka LR SAM reikalavimus dėl kompensuojamų techninių priemonių.

Klausos aparatai KLA 2-1: Pilnai kompensuojami – spauskite čia. Dalinai kompensuojami: ○ Užausiniai - spauskite čia. ○ Įausiniai - spauskite čia.	Klausos aparatai KLA 2-2: Pilnai kompensuojami – spauskite čia. Dalinai kompensuojami: ○ Užausiniai - spauskite čia. ○ Įausiniai - spauskite čia.	Klausos aparatai KLA 2-3: Pilnai kompensuojami – spauskite čia. Dalinai kompensuojami: ○ Užausiniai - spauskite čia. ○ Įausiniai - spauskite čia.
--	--	--

Klausos aparatai KLA 3-1: Pilnai kompensuojami – spauskite čia. Dalinai kompensuojami: ○ Užausiniai - spauskite čia. ○ Įausiniai - spauskite čia.	Klausos aparatai KLA 3-2: Pilnai kompensuojami – spauskite čia. Dalinai kompensuojami: ○ Užausiniai - spauskite čia.
--	---



KLA-0-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMA

**Individualus
ausies
įdėklas**



- Gaminami pagal anatominę ausies landos formą;
- Gaminami kieti ir silikoniniai įdėklai;
- Gaminami naudojant 3D technologijas, dėl to ypač tikslūs ir patogūs ausyje.

KLA 2-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

BELTONE RLY266



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 52 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 123 dB;
- Dažnių diapazonas: 100– 8200 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija;
- Atviras ausies įdėklas.

KLA 2-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

UŽAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE ENV 62S / 63 / 64



62

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumulatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68

BELTONE COM 62 / 63 / 64



63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumulatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

SONIC A1 MNR 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB ; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz; • Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60); • IP reitingas – IP68.
BELTONE SER 62 / 63 / 64  62	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 62 / 63 / 64  63 / 64	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

SONIC ETSE MNR		• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6700 iki 7700 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8; • Baterijos tipas: MNR – 312A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET MNR		• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 70 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 105 – 133 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 6700 iki 7700 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – 13A • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas –yra tik ET100, ET80, ET60; binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80); • IP reitingas – IP68.
SONIC CV MNR		• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 70 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 105 – 133 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 6500 iki 8700 Hz; • Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8; • Baterijos tipas: 312A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A); • IP reitingas – IP68.

BELTONE SER 72 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki >8000 Hz; 76 100 – 6240 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 72 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki 8430 Hz; 76 100 – 6240 iki 8430 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC Z1 MNR T / MNB T 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz; MNB 100 – 6800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A; • IP reitingas – IP68.

SONIC RT MNR / MNB 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB ; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; B105 100 – 6800 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80) • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 63 / 64 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 63 312A arba Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas - IP68.
BELTONE RLY 66 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 52 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 66 121 – 130 dB; 76 128 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 100 – 6800 iki 8200 Hz; 76 100 – 7170 iki 7880 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12; RLY3 – 8; • Baterijos tipas – 312A; • Programų keitimas; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

**REXTO
N
EMERA
LD XS
30**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 8 kHz;
- Kanalų skaičius: 16
- Baterijos tipas – 10A;
- Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;
- **Komforto funkcijos:** dinaminis garso apdorojimas.

KLA 2-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

IAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE SER CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 40 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 131 dB; ITC 114 – 138 dB; ITE 118 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC <200 – 7210 iki >8000 Hz; ITC ir ITE <200 – 5770 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC ir ITE Li-ion akumulatorius; • ITC ir ITE – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 50 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 130 dB; ITC 118 – 137 dB; ITE 118 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 100 – 6790 iki 8170 Hz; ITC ir ITE 100 – 4810 iki 8440 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC – 312A; ITE 312A/13; • ITC ir ITE: programų keitimas ir garso lygio valdymas –Android ir iPhone; programų atmintis – 4; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, • ITC ir ITE belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC CL80 CIC 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB; • Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz; • Dažnių juostos plotis – 10 kHz; • Programų atmintis – 4; • Baterijos tipas – 10A; • Komforto funkcijos: dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas - su <i>SoundGate</i> priedu.

SONIC ETSE ITE / ITC  ITE	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8 • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET ITE / ITC  ITC	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi; • Komforto funkcijos: SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100); • IP reitingas – IP68.
SONIC ETSE CIC / IIC 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas – 10A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.

SONIC
ET
CIC/
ITC



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16; ET80 – 14; ET60 – 12; ET40 – 10; ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: CIC – užsakoma; IIC - nėra
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas - yra ET100/80
- IP reitingas – IP68.

KLA 2-2 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

BELTONE RLY266



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 52 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 123 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 8200 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija;
- Atviras ausies įdėklas.

KLA 2-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

UŽAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE ENV 62S / 63 / 64



62

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68

BELTONE COM 62 / 63 / 64



63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB ;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas - IP68.

SONIC A1 MNR 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB ; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz; • Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60); • IP reitingas – IP68.
BELTONE SER 62 / 63 / 64  62	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB ; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12; SER4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 62 / 63 / 64  63 / 64	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; IMP4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

SONIC ETSE MNR / B105	 MNR	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNB 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas: MNR – 312A; B105 – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET MNR / B105	 B105	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 6700 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – 13A • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – MNR yra tik ET100, ET80, ET60; B105 yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80); • IP reitingas – IP68
SONIC CV MNR / B105	 B105	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6500 iki 8700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8; • Baterijos tipas: MNR 312A; B105 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A); • IP reitingas – IP68.

BELTONE SER 72 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki >8000 Hz; 76 100 – 6240 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 72 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki 8430 Hz; 76 100 – 6240 iki 8430 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC Z1 MNR T / MNB T 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz; MNB 100 – 6800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: Z1 20 – 1,; Z1 10 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A; • IP reitingas – IP68.

SONIC RT MNR / MNB 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB ; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; B105 100 – 6800 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80) • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 63 / 64 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 63 312A arba Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas - IP68.
BELTONE RLY 66 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 52 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 66 121 – 130 dB; 76 128 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 100 – 6800 iki 8200 Hz; 76 100 – 7170 iki 7880 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8; • Baterijos tipas – 312A; • Programų keitimas; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

**REXTO
N
EMERA
LD XS
30**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 8 kHz;
- Kanalų skaičius: 16;
- Baterijos tipas – 10A;
- Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket;
- **Komforto funkcijos:** dinaminis garso apdorojimas.

KLA 2-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

IAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE SER CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 40 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 131 dB; ITC 114 – 138 dB; ITE 118 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC <200 – 7210 iki >8000 Hz; ITC ir ITE <200 – 5770 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC ir ITE Li-ion akumulatorius; • ITC ir ITE – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 50 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 130 dB; ITC 118 – 137 dB; ITE 118 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 100 – 6790 iki 8170 Hz; ITC ir ITE 100 – 4810 iki 8440 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC – 312A; ITE 312A/13; • ITC ir ITE: programų keitimas ir garso lygio valdymas – Android ir iPhone; programų atmintis – 4; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas; • ITC ir ITE belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC CL80 CIC 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB; • Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz; • Dažnių juostos plotis – 10 kHz; • Programų atmintis – 4; • Baterijos tipas – 10A; • Komforto funkcijos: dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas – su <i>SoundGate</i> priedu.

SONIC ETSE ITE / ITC  ITE	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET ITE / ITC  ITC	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi; • Komforto funkcijos: SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100); • IP reitingas – IP68.
SONIC ETSE CIC / IIC  	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas – 10A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.

SONIC
ET
CIC/
ITC



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A;
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: **CIC** – užsakoma; **HC** – nėra;
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas - yra ET100/80
- IP reitingas – IP68.

KLA 2-3 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

**BELTONE
RLY276
TT**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 63 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 131 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 7880 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija.

KLA 2-3 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

UŽAUSINIAI klausos aparatai

**BELTONE
ENV
62S / 63 /
64**



62

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

**BELTONE
COM 62 /
63 / 64**



63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

SONIC A1 MNR 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz; • Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60); • IP reitingas – IP68.
BELTONE SER 62 / 63 / 64  62	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 62 / 63 / 64  63 / 64	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

SONIC ETSE MNR / B105	 MNR	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNB 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8; • Baterijos tipas: MNR – 312A; B105 – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET MNR / B105		• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 6700 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – MNR yra tik ET100, ET80, ET60; B105 yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80); • IP reitingas – IP68.
SONIC CV MNR / B105	 B105	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6500 iki 8700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8; • Baterijos tipas: MNR 312A; B105 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas - yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A); • IP reitingas – IP68.

BELTONE SER 72 / 76  72 / 76	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki >8000 Hz; 76 100 – 6240 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 72 / 76 / 86  86	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; 86 67 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; 86 133 – 140 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki 8430 Hz; 76 100 – 6240 iki 8430 Hz; 86 100 – 4970 iki 6440 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC Z1 MNR T / MNB T  MNR	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz; MNB 100 – 6800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A; • IP reitingas – IP68.

SONIC RT MNR / MNB  MNB	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB ; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; B105 100 – 6800 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 63 / 64 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 63 312A arba Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas - IP68.
BELTONE RLY 66 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 52 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 66 121 – 130 dB; 76 128 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 100 – 6800 iki 8200 Hz; 76 100 – 7170 iki 7880 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8; • Baterijos tipas – 312A; • Programų keitimas; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

BELTONE RLY 86 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
REXTO N EMERALD XS 30 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: 16; • Baterijos tipas – 10A; • Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket; • Komforto funkcijos: dinaminis garso apdorojimas.

KLA 2-3 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

LAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE SER CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 40 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 131 dB; ITC 114 – 138 dB; ITE 118 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC <200 – 7210 iki >8000 Hz; ITC ir ITE <200 – 5770 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC ir ITE Li-ion akumulatorius; • ITC ir ITE – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 50 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 130 dB; ITC 118 – 137 dB; ITE 118 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 100 – 6790 iki 8170 Hz; ITC ir ITE 100 – 4810 iki 8440 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC – 312A; ITE 312A/13; • ITC ir ITE: programų keitimas ir garso lygio valdymas – Android ir iPhone; programų atmintis – 4; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas; • ITC ir ITE belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC CL80 CIC 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 53 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis – 119 dB; • Dažnių diapazonas: 100 Hz iki 7900 Hz; • Dažnių juostos plotis – 10 kHz; • Programų atmintis – 4; • Baterijos tipas – 10A; • Komforto funkcijos: dažnio perkėlimas, impulsinio triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, telefono atpažinimas, belaidis jungimas - su <i>SoundGate</i> priedu.

SONIC ETSE ITE / ITC  ITE	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas: (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8 • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET ITE / ITC  ITC	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi; • Komforto funkcijos: SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas – yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100); • IP reitingas – IP68.
SONIC ETSE CIC / IIC 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10; ETSE10 – 8; • Baterijos tipas – 10A • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.

SONIC
ET
CIC/
ITC



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz;
- Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz;
- Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8;
- Baterijos tipas – 10A;
- Garso lygio valdymas, programų keitimas: **CIC** – užsakoma; **HC** – nėra;
- **Komforto funkcijos:** vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas – yra ET100/80;
- IP reitingas – IP68.

KLA 3-1 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

**BELTONE
RLY276**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 66 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 134 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 7880 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija.

KLA 3-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

UŽAUSINIAI klausos aparatai

**BELTONE
ENV
62S / 63 /
64**



62

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: ENV17 – 17, ENV9 – 14, ENV6 – 12, ENV4 – 12;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

**BELTONE
COM 62 /
63 / 64**



63 / 64

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 56 – 71 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 129 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): <200 – 4650 iki >8000 Hz;
- Kanalų skaičius: COM4 – 12, COM3 – 12, COM2 – 10;
- Baterijos tipas – **62S** Li-ion akumuliatorius; **63** 312A; **64** 13A;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas (tik COM4), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas - IP68.

SONIC A1 MNR 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 34 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 109 – 135 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7500 iki 8500 Hz; • Dažnių juostos plotis: A1.100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: A1.100 – 24, A1.80 – 20, A1.60 – 18, A1.40 – 14; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, kontaktinio triukšmo slopinimas, judesio sensorius (tik A1.100; A1.80), kalbos balansavimas, dinaminis kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A; LE Audio), binauralinis triukšmų apdorojimas (A1.100; A1.80; A1.60); • IP reitingas – IP68.
BELTONE SER 62 / 63 / 64  62	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 54 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 114 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4850 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 62 / 63 / 64  63 / 64	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 53 – 83 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5010 iki 9640 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12, IMP4 – 12; • Baterijos tipas – 62 ir 63 Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

SONIC ETSE MNR / B105	 MNR	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNB 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas: MNR – 312A; B105 – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET MNR / B105		• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6700 iki 7700 Hz; B105 100 – 5800 iki 6700 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas – MNR yra tik ET100, ET80, ET60; B105 yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100; ET80); • IP reitingas – IP68.
SONIC CV MNR / B105	 B105	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 34 – 70 dB; B105 62 – 73 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 133 dB ; B105 125 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 6500 iki 8700 Hz; B105 100 – 5800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: CV100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: CV100 – 16, CV80 – 14, CV60 – 12, CV40 – 10, CV20 – 8; • Baterijos tipas: MNR 312A; B105 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus CV20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik CV100 ir CV80), TRUE kryptingumas – yra (tik CV100), belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A); • IP reitingas – IP68.

BELTONE SER 72 / 76 / 86  72 / 76	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; 86 65 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; 86 133 – 140 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki >8000 Hz; 76 100 – 6240 iki >8000 Hz; 86 100 – 4970 iki 6440 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE IMP 72 / 76 / 86  86	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 51 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; 86 67 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 72 122 – 132 dB; 76 127 – 135 dB; 86 133 – 140 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 72 100 – 6380 iki 8430 Hz; 76 100 – 6240 iki 8430 Hz; 86 100 – 4970 iki 6440 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; • Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC Z1 MNR T / MNB T 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz; MNB 100 – 6800 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: Z1 20 – 14, Z1 10 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos – kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas – Android, iPhone, SoundClip-A; • IP reitingas – IP68.

SONIC RT MNR / MNB 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 36 – 72 dB; MNB 54 – 63 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 105 – 135 dB ; MNB 117 – 132 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): MNR 100 – 7500 Hz iki 9600 Hz; B105 100 – 6800 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: RT100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: RT100 – 24, RT80 – 20, RT60 – 18, RT40 – 14, RT20 – 12; • Baterijos tipas – 312A arba Li-ion akumuliatorius; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, RADIAN kalbos apdorojimas, RADIAN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik RT100; RT80; RT60; RT40), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik RT100; RT80) • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 63 / 64 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 52 – 82 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 113 – 136 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4920 iki 8580 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 63 312A arba Li-ion akumuliatorius; 64 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 66 / 76 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 52 – 65 dB; 76 53 – 67 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 66 121 – 130 dB; 76 128 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 66 100 – 6800 iki 8200 Hz; 76 100 – 7170 iki 7880 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8; • Baterijos tipas – 312A; • Programų keitimas; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

BELTONE RLY 86 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
REXTO N EMERALD XS 30 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 70 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7800 iki 10000 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: 16; • Baterijos tipas – 10A; • Programų keitimas ir garso lygio valdymas – miniPocket; • Komforto funkcijos: dinaminis garso apdorojimas.

KLA 3-1 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

IAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE SER CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 40 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 131 dB; ITC 114 – 138 dB; ITE 118 – 138 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC <200 – 7210 iki >8000 Hz; ITC ir ITE <200 – 5770 iki >8000 Hz; • Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC ir ITE Li-ion akumulatorius; • ITC ir ITE – programų keitimas; programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY CIC / ITC / ITE 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 40 – 69 dB; ITC 50 – 78 dB; ITE 50 – 78 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 114 – 130 dB; ITC 118 – 137 dB; ITE 118 – 137 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): CIC 100 – 6790 iki 8170 Hz; ITC ir ITE 100 – 4810 iki 8440 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – CIC 10A; ITC – 312A; ITE 312A/13; • ITC ir ITE: programų keitimas ir garso lygio valdymas –Android ir iPhone; programų atmintis – 4; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas; • ITC ir ITE belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
SONIC ETSE ITE / ITC  ITE	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 5100 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8 • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas , belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A), impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.

SONIC ET ITE / ITC  ITC	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 45 – 72 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 134 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 5100 iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – ITE – 312A/13A; ITC – 312A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas, dviguba belaidė sistema, belaidis transliavimas – gali būti užsakomi; • Komforto funkcijos: SPiN kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas - yra (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ir ET80), TRUE kryptingumas (tik ET100); • IP reitingas – IP68.
SONIC ETSE CIC / IIC  	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 Hz – 7000 iki 7500 Hz; • Dažnių juostos plotis: 8 kHz; • Kanalų skaičius: ETSE20 – 10, ETSE10 – 8; • Baterijos tipas – 10A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas – gali būti užsakoma; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik ETSE20); • IP reitingas – IP68.
SONIC ET CIC / ITC  	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 41 – 61 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 108 – 126 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 7000 Hz iki 9500 Hz; • Dažnių juostos plotis: ET100 – 10 kHz; kiti – 8 kHz; • Kanalų skaičius: ET100 – 16, ET80 – 14, ET60 – 12, ET40 – 10, ET20 – 8; • Baterijos tipas – 10A; • Garso lygio valdymas, programų keitimas: CIC – užsakoma; IIC – nėra; • Komforto funkcijos: vėjo triukšmo slopinimas, sinchronizuotas valdymas, impulsinių triukšmų slopinimas (išskyrus ET20), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik ET100 ET80); • IP reitingas – IP68.

KLA 3-2 – PILNAI KOMPENSUOJAMAS

BELTONE RLY295



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas – 86 dB; maksimalus garso išėjimo lygis – 144 dB;
- Dažnių diapazonas: 100 – 6120 Hz;
- Funkcijų perjungimas – M;
- 6 kanalų juostos (tai tam tikros dažnių juostos, kuriose garso signalas apdorojamas, t. y. reguliuojamas stiprinimas, nustatomas stiprinimo pikas, švilpimo kontrolė, triukšmų slopinimas ir kt., nepaisant kitų kanalų – dažnio juostų);
- Švilpimo kontrolės funkcija;

KLA 3-2 – DALINAI KOMPENSUOJAMI

UŽAUSINIAI klausos aparatai

BELTONE SER 86



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 65 – 80 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 140 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4970 iki 6440 Hz;
- Kanalų skaičius: SER17 – 17, SER9 – 14, SER6 – 12, SER4 – 12;
- Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

BELTONE IMP 86

- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 67 – 80 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 133 – 140 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4970 iki 6440 Hz;
- Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12;
- Baterijos tipas – Li-ion akumuliatorius;
- Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro);
- IP reitingas – IP68.

BELTONE BBU 86 / 95  (paveikslėlis 86)	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 86 80 dB; 95 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis: 86 141 dB; 95 144 dB; • Dažnių diapazonas: 86 100 – 5270 Hz; 95 100 – 6120 Hz; • Kanalų skaičius: IMP17 – 17, IMP9 – 14, IMP6 – 12; • Baterijos tipas – 86 13A; 95 675A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, sinchronizuotas kalbos radimas, CrossLink kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68
BELTONE RLY 86 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): 73 – 80 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): 134 – 141 dB; • Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): 100 – 4940 iki 5270 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8, RLY2 – 6; • Baterijos tipas – 13A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.
BELTONE RLY 95 	• Maksimalus akustinio stiprinimo pikas: 86 dB; • Maksimalus garso išėjimo lygis: 144 dB; • Dažnių diapazonas: 100 – 6120 Hz; • Kanalų skaičius: RLY4 – 12, RLY3 – 8; • Baterijos tipas – 675A; • Programų keitimas, programų atmintis – 4; Garso lygio valdymas; • Komforto funkcijos: kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas (tik RLY4), sinchronizuotas kalbos radimas (tik RLY4), adaptyvus kryptingumas, sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (Android; iPhone; Beltone TV Link 2; Phone Link 2; myPAL Micro; myPAL Pro); • IP reitingas – IP68.

**SONIC
TK
SP / UP**



- Maksimalus akustinio stiprinimo pikas (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 71 – 83 dB **UP** 75 – 87 dB;
- Maksimalus garso išėjimo lygis (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 131 – 143 dB ; **UP** 132 – 146 dB;
- Dažnių diapazonas (priklausomai nuo komplektacijos): **SP** 100 – 6100 iki 6700 Hz; **UP** 100 – 5300 iki 6000 Hz;
- Dažnių juostos plotis: 10 kHz;
- Kanalų skaičius: TK80 – 14, TK40 – 10;
- Baterijos tipas: **SP** – 13A; **UP** – 675A;
- Garso lygio valdymas; programų keitimas; programų atmintis – 4;
- **Komforto funkcijos:** kryptinis mikrofonas, vėjo triukšmo slopinimas, impulsinių triukšmų slopinimas, SPiN kryptingumas, išmanus garsų spaudimas (tik TK80), binauralinis triukšmų apdorojimas (tik TK80), SPiN išmanus valdymas (tik TK80), sinchronizuotas valdymas, dviguba belaidė sistema, belaidis audio transliavimas (iPhone; SoundClip-A);
- IP reitingas – IP68.